

☐ Tür DIN links (wie gezeichnet)
☐ Tür DIN rechts (spiegelbildlich)

Türenriegelungshebel links:
☐ oben
☐ unten

Türverriegelung im Kämpfer ☐

Türenriegelungshebel rechts:
☐ unten am Schloß
☐ Türverriegelung in der Zarge

min. 70 bei innenliegendem Band

OKFFB

Tableau links TRA 300

Tableau rechts R.f.B.

ZB= 20 TB= 20 ZB=

Türausführung

- ☐ grundiert, Bänder außenliegend, Türöffnungswinkel 180°
- ☐ V2A, Bänder innenliegend, Türöffnungswinkel 100°
- ☐ IP 20
- ☐ IP 54
- ☐ DIN 18090 *)
- ☐ zusätzliche Verblendung der Türflügel aus optischen Gründen (für Türen entsprechend DIN 18090)
- ☐ Zarge und Kämpfer schachtseitig verkleidet

Griff / Schloß

- ☐ Drehmuschel innen
- ☐ Handhabe außen, Ausführung:
- ☐ Griffmuschel innen, Ausführung:
- ☐ Schloss Typ:

Fenster

- ☐ ohne
- ☐ 100 x 300

☐ sonstiges:

Betätigungsrichtung der Türenriegelung

☐ rechts-links

☐ vorne-hinten

Aussparung für Tableau:

- ☐ links
- ☐ rechts

Höhe über OKFFB =

*) bitte beachten! bei Edelstahl- oder verzinkten Türen sind an Schweißstellen Gefügeveränderungen sichtbar

☐ Türbefestigung mit HTA 40/22

HTA 40/22

TH + 150 TH

SB

☐ Türbefestigung durch Dübel (bauseits)

SB

Schachttür
für VGA, 1-flügelig

	Datum	Name
Bearb.	31.08.06	Schneider
Gepr.	26.09.06	C. Esser

Projekt:

Prüf. Nr.:

Fabr. Nr.:

Zeichn. Nr.: 1012179

Blatt: 1