

**Cehflügel rechts**

**Türentriegelungshebel links:**  oben,  unten  
**Türriegelung im Kämpfer:**  oben,  unten  
**Türentriegelungshebel rechts:**  oben,  unten

**Tableau links:**   
**Tableau rechts:**   
**min. 70:** bei innenliegendem Band, bei innenliegendem Band  
**OKFFB:**

**ZB =**  **20** **20** **ZB =**

**Türausführung:**  
 grundiert, Bänder außenliegend, Türöffnungswinkel 180°  
 V2A, Bänder innenliegend, Türöffnungswinkel 100°  
 IP 20  
 IP 54  
 DIN 18090 \*)  
 zusätzliche Verblendung der Türflügel aus optischen Gründen (für Türen entsprechend DIN 18090)  
 Zarge und Kämpfer schachtseitig verkleidet

**Griff / Schloß:**  
 Drehmuschel innen  
 Handhabe außen, Ausführung:   
 Griffmuschel innen, Ausführung:   
 Schloß Typ:   
 Kantenriegel

**Fenster:**  
 ohne  
 100x300

**sonstiges:**

**\*) bitte beachten: bei Edelstahl- oder verzinkten Türen sind an Schweißstellen Gefügeveränderungen sichtbar**

**Türfestigung mit HTA 40/22**

**Türfestigung durch Dübel (bauseits)**

**SB**

**Tableau:**  
 links,  rechts  
 Höhe über OKFFB =

**Projekt:**  **ÖHE**   
**Prüf. Nr.:**  **Zeit. Nr.:**  **1012184**  
**Fabr. Nr.:**   
**Blatt:**  **1**

**Schachttür**  
**für VGA, 2-flügelig**

	Datum	Name
Bearb.	01.09.06	Schneider
Gepr.	26.09.06	C. Esser

**MRL-T-2FLG**